

Emilsprayer

NEW

[IT] Serbatoi per uso esterno dedicati alla nebulizzazione di pesticidi per l'agricoltura e in generale liquidi non infiammabili.

[EN] Storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and non-flammable liquids in general.



1. Pompa da 3,8 l/min per mod. 30 e 110.
3.8 l/min pump fitted on mod. 30 and 110.

2. Pompa da 8,3 l/min per mod. 60, 98, 220, 330 e 440.
8.3 l/min pump fitted on mod. 60, 98, 220, 330 and 440.

3. Pompa da 15 l/min per mod. 980.
15 l/min pump fitted on mod. 980.

Con i prodotti della linea Emilsprayer, Emiliana Serbatoi lancia sul mercato una serie di serbatoi per uso esterno dedicati alla nebulizzazione di pesticidi per l'agricoltura e in generale liquidi non infiammabili. I serbatoi sono stati realizzati per il trattamento di aree verdi da effettuare con precisione, pensati sia per l'uso domestico sia per quello professionale, grazie alla combinazione di sistemi di stoccaggio in polietilene di diversa capacità e a una pompa a spruzzo di tipo commerciale.

I serbatoi sono realizzati in polimero resistente agli agenti chimici e ai raggi UV; inoltre lo spessore delle pareti e il design mirato evitano la deformazione del prodotto nel tempo e nell'utilizzo.

I contenitori mobili sono dotati di pompe a membrana con ciclo di lavoro continuo e valvole in Viton resistenti alle sostanze chimiche. Il pressostato integrato attiva la pompa soltanto durante la fase di erogazione del prodotto, riducendone l'usura e aumentandone l'efficienza.

La lancia in alluminio assicura una erogazione precisa agendo sull'ugello regolabile che consente di spruzzare un unico getto oppure di nebulizzare il prodotto ottenendo un naturale effetto foschia. Il sistema è adatto per il trattamento di alberi, erbacce, linee di recinzione e altre aree isolate avendo un ampio raggio di azione che si sviluppa sia in verticale sia in orizzontale.

Capacità disponibili: 30 litri, 60 litri, 98 litri, 110 litri, 220 litri, 330 litri, 440 litri, 980 litri.

Emiliana Serbatoi launches a product line of outdoor storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and non-flammable liquids in general, named Emilsprayer. The tanks are ideal for applying pesticides and fertilizer on turf and crop, designed for both the hobbyist and professional.

All sprayers are constructed of light weight chemically and UV resistant polymer. Moreover, the thickness of the walls and the targeted design avoid product deformation over time and use.

Emilsprayers are equipped with 100% continuous duty membrane pumps and Viton valves. The integrated pressure switch activates the pump only during the delivery phase of the product, reducing its wear and increasing its efficiency.

Spray gun nozzle adjusts from cone to stream; aluminium lance, with brass nozzle and swivel connector, poly triggers with fiberglass reinforcement. The system is developed to spray the trees, weeds, fence lines and other; stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.

Available capacities: 30 liters, 60 liters, 98 liters, 110 liters, 220 liters, 330 liters, 440 liters, 980 liters.

Emilsprayer 30

COD. E450U1

30 litri.
30 litres.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 30 litri
- Dimensioni: 650x300x270 mm.
- Peso: 5 kg.
- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 3,8 l/min, pressione massima 2.8 bar.
- Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™.
- Membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
- Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
- 4,5 metri di tubo.
- Tappo largo che facilita il riempimento.
- Scarico di fondo per svuotamento complete del serbatoio.
- Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Optional: Cinghie di fissaggio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4.2 metri.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 30 liters
- Dimensions: 650x300x270 mm.
- Weight: 5 kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pressure 2.8 bar.
- 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.
- Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.
- Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
- 4.5 m hose.
- Easy to fill tank lid.
- Bottom tank drain for easy empty.
- Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Optional: Tie-down straps.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 24

Emilsprayer 60

COD. E451U2

60 litri.
60 litres.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 60 litri
- Dimensioni: 850x370x370 mm.
- Peso: 8 kg.
- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min, pressione massima 4.8 bar.
- Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™.
- Membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
- Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
- 4,5 metri di tubo
- Scarico di fondo per svuotamento complete del serbatoio.
- Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Tappo di diametro 15.2 cm che facilita il riempimento.
- Optional: Cinghie di fissaggio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4.2 metri.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 60 liters
- Dimensions: 850x370x370 mm.
- Weight: 8 kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.
- 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.
- Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.
- Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
- 4.5 m hose
- Bottom tank drain for easy empty.
- Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
- Optional: Tie-down straps.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 15

Emilsprayer 98

COD. E452U2

98 litri.
98 litres.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 98 litri
- Dimensioni: 850x370x530 mm.
- Peso: 10 kg.
- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min, pressione massima 4.8 bar.
- Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™.
- Membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
- Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e ai raggi UV.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
- 4,5 metri di tubo
- Scarico di fondo per svuotamento complete del serbatoio.
- Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Tappo di diametro 15.2 cm che facilita il riempimento.
- Optional: Cinghie di fissaggio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4.2 metri.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 98 liters
- Dimensions: 850x370x530 mm.
- Weight: 10 kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.
- 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.
- Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.
- Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
- 4.5 m hose
- Bottom tank drain for easy empty.
- Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
- Optional: Tie-down straps.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 12

Emilsprayer 110



COD. C623U1

110 litri.
110 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 8



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 110 litri
- Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore per presa di sollevamento.
- Ruote antioratura e piedini d'appoggio.
- Supporto porta lancia frontale.
- Larghezza: 460 mm.
- Profondità: 440 mm.
- Altezza: 1.100 mm.
- Peso a vuoto: 12 Kg.
- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 3,8 l/min, pressione massima 2,8 bar; ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™; membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri di tubo.
- Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12V con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 110 liters
- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front lance holder.
- Width: 460 mm.
- Depth: 440 mm.
- Height: 1.100 mm.
- Empty weight: 12 Kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.

Emilsprayer 330 - 440



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Coperchio lucchettabile.
- Indicatore di livello meccanico.
- Spessore medio pareti: 6,5 mm.

EMILSPRAYER 330

- Capacità: 330 L.
- Dimensioni: 1.200x800x650h mm.
- Peso a vuoto: 44 Kg.

EMILSPRAYER 440

- Capacità: 440 L.
- Dimensioni: 1.200x800x785h mm.
- Peso a vuoto: 52 Kg.

- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min, pressione massima 4,8 bar; ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™; membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri di tubo.
- Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile per travasi fino a 550 (12V) litri e caricabatteria 12V con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.
- Optional: Cinghie di fissaggio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4,2 metri.

COD. C226U2

330 litri.
330 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 3

COD. C227U2

440 litri.
440 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 3

MAIN FEATURES:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- Lockable lid.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Frontal nozzle holder.
- Average walls thickness: 6,5 mm.
- Mechanical Level gauge.

EMILSPRAYER 330

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
- Empty weight: 44 Kg.

EMILSPRAYER 440

- Capacity: 440 L.
- Dimensions: mm 1200x800x785h mm.
- Empty weight: 52 Kg.

- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.
- Optional: Tie-down straps.



Emilsprayer 220



COD. C225U2

220 litri.
220 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 220 litri
- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Dimensioni: 910x600x620 mm.
- Peso a vuoto: 24 Kg.
- Spessore medio pareti: 5 mm.
- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min, pressione massima 4,8 bar; ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™; membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri di tubo.
- Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12V con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.
- Optional: Cinghie di fissaggio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4,2 metri.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 220 liters
- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Lance holder.
- Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight: 24 Kg.
- Average wall thickness: 5 mm.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.
- Optional: Tie-down straps

Emilsprayer 980



COD. C918U4

980 litri.
980 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet 2



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Capacità: 980 litri
- Emilsprayer 980 è realizzato in polietilene lineare rotostampato, materiale che garantisce un'eccellente resistenza agli urti, agli sbalzi di temperatura, agli agenti chimici ed atmosferici.
- La relativa trasparenza permette altresì di monitorare in continuo il livello del contenuto a vista.
- Facilmente lavabile con normali detersivi grazie alle superfici perfettamente levigate.
- Tasche laterali per il sollevamento a mezzo di carrelli elevatori (a pieno carico), rinforzate con tubolari in acciaio al carbonio zincato.
- Occhielli per il sollevamento a vuoto dall'alto.
- Boccaporto superiore di diametro 220 mm con coperchio a vite lucchettabile provvisto di guarnizione, valvola di sfiato e barra di sicurezza lucchettabile.

• Dimensioni: (LxPxH) 995x1.830x1.000 mm.

- Pompa elettrica a membrana 12V, portata 15 l/min, pressione massima 4,1 bar; ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCH™; membrana in Santoprene™ e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
- N. 2 lance in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 2 tubi da 4,5 metri ciascuno.

- Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile per travasi fino a 550 (12V) litri e caricabatteria 12V con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.
- Optional: Lancia nebulizzatrice aggiuntiva con estensione pari a 4,2 metri.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 980 liters
- Emilsprayer 980 is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent resistance against shocks, temperature changes, chemical agents and bad climate conditions.
- Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.
- It can be easily washed with regular detergents thanks to its highly smooth surface.
- Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel profiles, allow lifting from bottom by means of forklift (full load).
- Top eyelets for lifting operations (when empty) from the top of the tank.
- 220 mm diameter top hatch with lockable screw lid, gasket, loading port with built-in air vent device and lockable security bar.
- Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.

- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 15 l/min, max pressure 4.1 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- N. 2 aluminum lances, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; n. 2 4.5 m hoses.

- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.